



STIP W R 927

223 54 92 B

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 223 54 92 A

NOIR 223 54 92 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 223 54 92 FBRX

ANTHRACITE 223 54 92 N

BLANC 223 54 92 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP55
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.GLASS INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	385lm // 3,9W // 98lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	265lm // 4,5W // 59lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [223_54_83_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

STIP W R 927

223 54 92 B