



## SPY 52 TRIMLESS HE 93020

19807 9320 W

BESCHIKBAAR IN



**ZWART** 19807 9320 B

**FLEMISH BRONZE** 19807 9320 FBR

**FLEMISH GOLD** 19807 9320 FG

**GOUD KLEUR** 19807 9320 GC

**WIT** 19807 9320 W



Bekijk op website



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - Ø KIT
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	80
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.4
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	D

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SMDC</b>	SDCM2
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	20°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	945lm // 6W // 157lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	765lm // 6,9W // 111lm/W

### Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE

MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 103

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)












# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 93020

19807 9320 W


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19807\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Plasterboard</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Stucanet</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Stretched ceiling</b>	 15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	 15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required
 <b>Ventilation in plasterboard</b>	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103	Required
	 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
 <b>Ventilation in concrete + plaster</b>	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103	Required
	 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Noodunits



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27



# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 93020

19807 9320 W

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 47




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55

### Montage kit



**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 105

# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 93020

19807 9320 W

### Montage kit spanplafond

---



**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC




**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC



### Montage kit - side air + light

---




**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103

Uitsparingsmaat (mm): 168



### Montage kit - top air + light

---




**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103

Uitsparingsmaat (mm): 135



### Montage kit - side air only

---




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 168



### Montage kit - top air only

---



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 135



# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 93020

19807 9320 W

### Montage kit - no air

---




**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

Uitsparingsmaat (mm): 168

### Maak je product af

---



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

Notes: