
DELTALIGHT




M26L - SPY 52 93020 DIM5

RÉFÉRENCE 23275 9325 B

DISPONIBLE EN
NOIR 23275 9325 B
FLEMISH BRONZE 23275 9325 FBR
FLEMISH GOLD 23275 9325 FG
COULEUR OR 23275 9325 GC
BLANC 23275 9325 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	919lm // 14,3W // 64lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 93020 DIM5

23275 9325 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23275_XXX5_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7 ☐

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 16 ☐


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14 ☐


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42 ☐

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 93020 DIM5


23275 9325 B




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Terminez votre produit



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Réflecteur / lentille remplaçable




19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

M26L - SPY 52 93020 DIM5

23275 9325 B









19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

COMPOSABLES COMPATIBLES


SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Couleurs disponibles
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile	Couleurs disponibles
 **23375 0000** SLM35R - PROFILE	
 **23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M26L - SPY 52 93020 DIM5

23275 9325 B



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

Notes: