
DELTALIGHT




# SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 20567 9220 GC

DISPONIBILE IN
**NERO** 20567 9220 B
**FLEMISH BRONZE** 20567 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 20567 9220 FG
**ORO COLORATO** 20567 9220 GC
**BIANCO** 20567 9220 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 90° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR FL-20°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 652lm // 9,9W // 66lm/W |

## Requisiti

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

## Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

## Accessori

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

# SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

20567 9220 GC

SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **20567_XXX0_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### SMART 48

**# apparecchi**


# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### Alimentatore per led

**# apparecchi**


# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**





**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

# SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

20567 9220 GC





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**


## Accessori ottici





**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42





**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Finisci il tuo prodotto




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B




**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

## SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL




20567 9220 GC

| | | |
|---|---|---|
| **19810 0100 FG** | SPY 52 TUBE FG | ☐ |
| **19810 0100 GC** | SPY 52 TUBE GC | ☐ |
| **19810 0100 W** | SPY 52 TUBE W | ☐ |

### Riflettore/lente sostituibile


| | | |
|---|---|---|
|  **19810 0180** | SPY 52 REFLECTOR 20° | ☐ |
|  **19810 0190** | SPY 52 REFLECTOR 45° | ☐ |
|  **19810 0240** | SPY 52 REFLECTOR 30° | ☐ |

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SUPERLOOP HC MDL | Colori disponibili |
|---|---|
|  **418 481 07** SUPERLOOP HC 70 MDL | |
|  **418 481 09** SUPERLOOP HC 90 MDL | |
|  **418 481 12** SUPERLOOP HC 120 MDL | |

# SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL


20567 9220 GC





**418 481 17** SUPERLOOP HC 170 MDL

## SUPERLOOP HC MDL XL


Colori disponibili





**20555 0000** SUPERLOOP HC 200 MDL





**20556 0000** SUPERLOOP HC 250 MDL





**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL




**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL





**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL





**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL

## SUPERLOOP PLUS MDL

Colori disponibili




**20564 0000** SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





**20565 0000** SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL

DELTALIGHT

# SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL


20567 9220 GC





**20566 0000** SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

## SUPERLOOP S HC MDL


**Colori disponibili**





**418 482 106** SUPERLOOP S HC 106 MDL




**418 482 109** SUPERLOOP S HC 109 MDL




**418 482 211** SUPERLOOP S HC 211 MDL




**418 482 217** SUPERLOOP S HC 217 MDL

Notes: