
DELTALIGHT





# COMPO L 93020

**ODNIESIENIE** 9 15735 9320 DC

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 9 15735 9320 B
**CHROM** 9 15735 9320 C
**CIEMNY CHROM** 9 15735 9320 DC
**BIALY** 9 15735 9320 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | okrągłe - 135 |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 130 |
| **GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)** | max.25 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.46 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 2101lm // 17,2W // 123lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 1555lm // 20W // 79lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Akcesoria**

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **9_15735_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO L 93020

9 15735 9320 DC

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


| Zasilacz LED | | # opraw |
|---|---|---|
| # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '\|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. | | **Prąd min. \| Prąd max.** |
| **15710 3200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA | 1->2 |
| **15710 3600** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA | 1 |
| **15710 3700** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA | 1 |
| **15710 4200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA | 1 |
| **15710 4400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA | 1->2 |
| **15710 4700** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA | 1 |
| **15710 5200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA | 1->2 |
| **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI** | | |
| **15710 5400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA | 1 |
| **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI** | | |

DELTALIGHT

# COMPO L 93020

9 15735 9320 DC

## Zestaw montażowy




**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 92**

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐




**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 92**

## Urządzenia do regulacji światła

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 42**

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 42**

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 42**

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 42**

Notes: