
DELTALIGHT




FRAX S 927 LINEAR V

PRODUCTREFERENTIE 26001 9230 N

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 26001 9230 A
FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 26001 9230 FBRX
ANTRACIET 26001 9230 N





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.5
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL Oval spread 60°-15°

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	878lm // 8W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	615lm // 9,2W // 67lm/W

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX S KAP

DELTALIGHT


FRAX S 927 LINEAR V

26001 9230 N

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26001_XX30_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



26070 0010 N FRAX S KAP N ☐

Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: