



## LOGIC LINEAR ON 880 94040 DIM5

30835 9435 B

BESCHIKBAAR IN


**ALU GRIJS** 30835 9435 A

**ZWART** 30835 9435 B

**FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN** 30835 9435 FBRX

**ANTRACIET** 30835 9435 N

**WIT** 30835 9435 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | buiten                                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Vloer Opbouw, Wand Opbouw                                              |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP67                                                                   |
| <b>IK</b>                     | IK07                                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 2                                                                      |
| <b>INFO</b>                   | 16 x LENS WFL-40°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

### Elektrische info

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC   |
| <b>KLASSE</b>         | III      |
| <b>DIM TYPE</b>       | DALI     |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E        |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM3                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 3898lm // 28,8W // 131lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 2967lm // 33,1W // 90lm/W                            |

### Benodigdheden

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

THROUGH WIRING SET IP68

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30835\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75

2

#### Bevestigingscomponenten



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND

**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 94040 DIM5

30835 9435 B



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Onderdelen voor elektrische verbinding



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: