



## FRAX S 927 LINEAR V



26001 9230 N

ERHÄLTICH IN

**ALU GRAU** 26001 9230 A

**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 26001 9230 FBRX

**ANTHRAZIT** 26001 9230 N



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	aussenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Boden Aufbau,Wand Aufbau
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP65
<b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b>	IK06
<b>GEWICHT (KG)</b>	1.5
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
<b>INFORMATION</b>	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL Oval spread 60°-15°

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>NETZGERÄT</b>	YES
<b>ART DER DIMMUNG</b>	nicht dimmbar
<b>ENERGIEKLASSE</b>	F
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
<b>TM-30</b>	Rf: 91 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	14°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	878lm // 8W // 110lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	615lm // 9,2W // 67lm/W

### Optionen

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

### Zubehör

FRAX S KAP

# DELTALIGHT

## FRAX S 927 LINEAR V


26001 9230 N

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26001\\_XX30\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Licht veredelndes Zubehör

---



**26070 0010 N** FRAX S KAP N



#### andere

---



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



Notes: