

## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927



28477 9200 B

DISPONIBILE IN

**NERO** 28477 9200 B

**ORO COLORATO** 28477 9200 GC

**BIANCO** 28477 9200 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Incasso
<b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>	rotondo - Ø KIT
<b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>	165
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.5
<b>ORIENTABILITÀ</b>	non regolabile
<b>INFORMAZIONI</b>	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	E
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC, EPD

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED array 11,3-16,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-2195lm
<b>TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCM1
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	2195lm // 16,4W // 134lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	1806lm // 18,9W // 96lm/W

### Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)
















Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28477\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927

28477 9200 B


### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Plasterboard</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Stucanet</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Stretched ceiling</b>	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required
	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927

28477 9200 B



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(0)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927

28477 9200 B



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(0)

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2 | 2

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 2(2)

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927

28477 9200 B



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 30

### Kit di montaggio



**28400 0030** MOUNTING KIT ENTERO RD-L

Dimensione del foro (mm): 162



**28400 0090** MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC



**28400 0150** MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC

# DELTALIGHT

## **ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927**

28477 9200 B

Notes: