



## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927



28477 9200 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 28477 9200 B

**ZŁOTO KOLOROWANE** 28477 9200 GC

**BIAŁY** 28477 9200 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>LOKALIZACJA</b>                | wewnętrzne   |
| <b>MONTAŻ</b>                     | Sufit Wbudowane  |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>  | okrągłe - Ø KIT  |
| <b>GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b> | 165  |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>            | IP20   |
| <b>WAGA (KG)</b>                  | 0.5  |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>        | bez regulacji  |
| <b>INFORMACJA</b>                 | REFLECTOR WALLWASH<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>KLASA</b>              | III   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E   |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD   |

### Informacje o źródle światła

|   |  |
|---|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 11,3-16,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-2195lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100   |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1  |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1  |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000   |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 2195lm // 16,4W // 134lm/W                                   |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1806lm // 18,9W // 96lm/W                                    |

### Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)
















Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28477\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927

28477 9200 B


### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type   | Mounting Kit  |          |
|--|---|----------|
|  System ceiling              |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  Plasterboard                |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  Stucanet                    |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  Concrete + plaster          |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  Lintel + plaster            |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  Stretched ceiling         |  28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC | Required |
|  |  28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC | Required |


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927

28477 9200 B




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(0)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72

## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927

28477 9200 B




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(0)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2 | 2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 2(2)

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927

28477 9200 B



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30


### Zestaw montażowy



**28400 0030** MOUNTING KIT ENTERO RD-L

Wymiar wycięcia (mm): 162

### Zestaw montażowy sufit napinany



**28400 0090** MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC

# DELTALIGHT

## **ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927**

28477 9200 B

---



**28400 0150** MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC



Notes: