DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 2296mm 930

RÉFÉRENCE 31637 9300 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31637 9300 B

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	3.1
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 54,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8330lm UP: LED cluster 42,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6115lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 8330lm // 54,3W // 153lm/W UP: 6115lm // 42,3W // 145lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026