DELTALIGHT



# OML50 C - LED ARRAY UP HO 2296mm 940

**АРТИКУЛ** 31134 9400

Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 1 |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | CLUSTER UP: 2776lm/m<br>INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | I |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | не диммированный |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | D |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED cluster 42,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6373lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 90 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 6373lm // 42,3W // 151lm/W |

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 19/11/2026