





SPIX M 24V 92730

29716 9230 N

DISPONIBLE EN
ANTHRACITE 29716 9230 N
VERT SAPIN 29716 9230 PGR



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK05
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	G
CERTIFICATS	CB, ENEC
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 677lm
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	677lm // 8,2W // 83lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	454lm // 9,4W // 48lm/W

Références obligatoires







LED POWER SUPPLY 24V-DC

Accessoires

KAP STRIPER

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29716_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	15	
Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 75		
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	2	
Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 55		
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	6	
Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 61		
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	9	
Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 70		
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	12	
Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 70		
Equipements de contrôle divers		
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

DELTALIGHT

SPIX M 24V 92730

29716 9230 N

modifier les dispositifs de lumière



223 00 10 B KAP STRIPER B

☐

Notes: