
DELTALIGHT




SPIX M 24V 92730

REFERENCIA 29716 9230 N

DISPONIBLE EN
ANTRACITA 29716 9230 N
PINO VERDE 29716 9230 PGR





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK05
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 677lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	677lm // 8,2W // 83lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	454lm // 9,4W // 48lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Accesorios

KAP STRIPER

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **29716_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPIX M 24V 92730

29716 9230 N


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

 # de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.


ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 15

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 2

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 6

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 9

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 12

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 70

Equipos de control diversos




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

SPIX M 24V 92730

29716 9230 N

Dispositivos de modificación de Luz



223 00 10 B KAP STRIPER B

Notes: