



## ENTERO RD-L TRIMLESS 93045



28435 9330 GC

DISPONIBILE IN

**NERO** 28435 9330 B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 28435 9330 FW

**ORO COLORATO** 28435 9330 GC



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                                                              |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Incasso                                                                                    |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - Ø KIT                                                                                     |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 165                                                                                                 |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                                                                |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.67                                                                                                |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 30° girevole, 355° rotazione                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | D                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                          |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                              |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                        |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                          |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                               |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 45°                                                          |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 4579lm // 36,5W // 126lm/W                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 3604lm // 42W // 86lm/W                                      |

### Note

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

### Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

### Accessori

ENTERO L HONEYCOMB

ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

ENTERO L SPREAD LENS

ENTERO L SOFTENING LENS

ENTERO L GLASS SBL

ENTERO RD-L TRIMLESS 93045

28435 9330 GC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28435\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L      | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L     | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC | Required |
|                                                                                                                      |  28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC | Required |

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

# apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(I) | - ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na  
Dimensione del foro (mm): 82













**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

ENTERO RD-L TRIMLESS 93045

28435 9330 GC



|                                                                                    |                                                            |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV          | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                                        |                                                            |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 90</b>                                                |                                                            |      |                          |
|    | <b>300 90 136</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9     | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na</b>                        |                                                            |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 90</b>                                                |                                                            |      |                          |
|    | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER             | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                                        |                                                            |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 50</b>                                                |                                                            |      |                          |
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1        | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                                                 |                                                            |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                                                |                                                            |      |                          |
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5        | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                                   |                                                            |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                                                |                                                            |      |                          |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL         | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>                           |                                                            |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 84</b>                                                |                                                            |      |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>                           |                                                            |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                                                |                                                            |      |                          |
|  | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68     | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                                        |                                                            |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 60</b>                                                |                                                            |      |                          |
|  | <b>21012 0490</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68     | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                                        |                                                            |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 60</b>                                                |                                                            |      |                          |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68     | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                                        |                                                            |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 60</b>                                                |                                                            |      |                          |

# DELTALIGHT




## ENTERO RD-L TRIMLESS 93045

28435 9330 GC

### Kit di montaggio


|                                                                                   |                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>28400 0030</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-L     | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 162                                                     |                                                |                          |
|   | <b>28400 0090</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28400 0150</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC | <input type="checkbox"/> |

### Accessori ottici

|                                                                                    |                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>28500 0130</b> ENTERO L LINEAR SPREAD LENS       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0140</b> ENTERO L SPREAD LENS              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0150</b> ENTERO L SOFTENING LENS           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0160</b> ENTERO L GLASS SBL                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0170 B</b> ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |

## ENTERO RD-L TRIMLESS 93045

28435 9330 GC



**28500 0180 B** ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: