





ENTERO RD-S LOC 93045

32058 9330 B

DISPONIBLE EN

NOIR 32058 9330 B

ENTIÈREMENT BLANC 32058 9330 FW



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Informations électriques	
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1125lm // 14,3W // 79lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES	

Références optionnelles	
CONNECTING CABLE LOC SERIES	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32058_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-S LOC 93045

32058 9330 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les batteries de secours

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5

1

Type de gradation: DALI

le cable d'alimentation



32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES



32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m



32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m



32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

DELTALIGHT

ENTERO RD-S LOC 93045

32058 9330 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




32010 0035 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5

2

☐

Type de gradation: DALI



32010 0045 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5

3

☐

Type de gradation: DALI

kit de montage

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



32057 0010 B KIT ENTERO RD-S LOC1 B

1

☐

Notes: