
DELTALIGHT




ENTERO RD-S LOC 93045

REFERENZEN 32058 9330 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 32058 9330 B
VOLLWEISS 32058 9330 FW





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1125lm // 14W // 79lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES

Optionen

CONNECTING CABLE LOC SERIES

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **32058_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO RD-S LOC 93045

32058 9330 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP**	32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD**	32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 **Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC**	32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 — 1

Dimmtyp: DALI

Stromversorgung



32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES



32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m



32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m



32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

DELTALIGHT

ENTERO RD-S LOC 93045

32058 9330 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m




32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

LED Betriebsgeräte

Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



32010 0035 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5 — 2

Dimmtyp: DALI



32010 0045 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5 — 3

Dimmtyp: DALI

Mounting Kit

Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



32057 0010 B KIT ENTERO RD-S LOC1 B — 1

Notes: