





## M26L - HALOSCAN MP 92735 MDL

23123 9230 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 23123 9230 B  
**BLANC** 23123 9230 W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT            | interieur                                               |
| INSTALLATION           | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| INDICE DE PROTECTION   | IP20                                                    |
| POIDS (KG)             | 0.3                                                     |
| ORIENTATION            | 0° à 45° inclinable, 355° rotatif                       |
| INFORMATIONS           | LENS FL-35°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC             |

| Informations électriques |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| ÉLECTRIQUE               | 48V-DC                                             |
| CLASSE                   | III                                                |
| TYPE DIM                 | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | E                                                  |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC                                           |

| Info Source lumineuse             |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                               |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| SDCM                              | SDCM1                                             |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                               |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                    |
| BEAMANGLE                         | 35°                                               |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 799lm // 9,9W // 81lm/W                           |

### Remarques

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES](#) movie

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB  
 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS  
 HALOSCAN KAP MP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23123\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### SMART 48

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### les alimentations led

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Type de gradation: non dimmable



# DELTALIGHT

## M26L - HALOSCAN MP 92735 MDL


23123 9230 B

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                    |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                    |                                                         |    |                          |

### modifier les dispositifs de lumière

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>23110 0040</b> HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23110 0050 B</b> HALOSCAN HONEYCOMB B      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23110 0060 B</b> HALOSCAN KAP MP B         | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>23110 0060 W</b> HALOSCAN KAP MP W         | <input type="checkbox"/> |

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Couleurs disponibles                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

# DELTALIGHT

## M26L - HALOSCAN MP 92735 MDL


23123 9230 B



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M35R profile


Couleurs disponibles




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: