
DELTALIGHT





# COMPO L 93020

**RÉFÉRENCE** 9 15735 9320 W

DISPONIBLE EN
**NOIR** 9 15735 9320 B
**CHROME** 9 15735 9320 C
**CHROME FONCÉ** 9 15735 9320 DC
**BLANC** 9 15735 9320 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - 135 |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 130 |
| **ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)** | max.25 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.46 |
| **ORIENTATION** | 0° à 30° inclinable, 355° rotatif |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 2101lm // 17,2W // 123lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 1555lm // 19,8W // 79lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Accessoires**

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **9_15735_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO L 93020

9 15735 9320 W

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| alimentation led | | # de luminaires |
|---|---|---|
| | | Courant min. \| Courant max. |

# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

| | | |
|---|---|---|
| **15710 3200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA | 1->2 |
| **15710 3600** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA | 1 |
| **15710 3700** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA | 1 |
| **15710 4200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA | 1 |
| **15710 4400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA | 1->2 |
| **15710 4700** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA | 1 |
| **15710 5200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA | 1->2 |

**Type de gradation: DALI**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 5400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA | 1 |


**Type de gradation: DALI**

DELTALIGHT

# COMPO L 93020

9 15735 9320 W

## kit de montage




**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

**Dimension de découpe (mm): 92**

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W




**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

**Dimension de découpe (mm): 92**

## modifier les dispositifs de lumière

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS

**Dimension de découpe (mm): 42**

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS

**Dimension de découpe (mm): 42**

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS

**Dimension de découpe (mm): 42**

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL

**Dimension de découpe (mm): 42**

Notes: