





MULTINOVA 55 OK 400 930

28022 9300 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28022 9300 B
GOUD KLEUR 28022 9300 GC
WIT 28022 9300 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	8.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	INCL.PC SBL ADJUSTABLE 0-90°/355° INCL.LED POWER SUPPLY

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SMDC	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3842lm // 39,6W // 97lm/W




Opties

COVERSET R 62-90-100

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28022_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Coversets

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐

Notes: