



STIP W R 927

223 54 92 FBRX

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 223 54 92 A

NERO 223 54 92 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 223 54 92 FBRX

ANTRACITE 223 54 92 N

BIANCO 223 54 92 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP55
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.GLASS INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm
TM-30	rf: 91 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	385lm // 3,9W // 98lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	265lm // 4,5W // 59lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [223_54_83_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

STIP W R 927

223 54 92 FBRX