




## SOLI - 66 NLT 953045 Q-DIM

27126 733Q B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 27126 733Q B  
**WEISS** 27126 733Q W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information            |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                                                                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>               | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                                                         |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                                                                                                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 0.5                                                                                                                            |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | 0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar                                                                                             |
| <b>INFORMATION</b>                | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |
| Elektrische Informationen         |                                                                                                                                |
| <b>ELEKTRISCH</b>                 | 48V-DC                                                                                                                         |
| <b>KLASSE</b>                     | III                                                                                                                            |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | Qbus dim                                                                                                                       |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | F                                                                                                                              |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                | CB, ENEC, LCA                                                                                                                  |
| Lichtquelle Info                  |                                                                                                                                |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                                                                                            |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 98) / 3000K / 2068lm                                                                             |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 98 / Rg: 101                                                                                                               |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                                                                                          |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                                                                                            |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                                                                                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 45°                                                                                                                            |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 2068lm // 21,1W // 98lm/W                                                                                                      |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1419lm // 24,3W // 58lm/W                                                                                                      |

### Erforderliches Zubehör






SPY 66 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Zubehör

HONEYCOMB 57  
SPREAD LENS 57  
LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27126\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | # Leuchten               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| <div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> |   | Min. Strom   Max. Strom  |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div>                                                                                                                                            | 4 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div>                                                                                                                                           | 9 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 40</div></div>                                                                                                                | 4 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 40</div></div>                                                                                                                | 8 | <input type="checkbox"/> |
| Licht veredelndes Zubehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                          |
| <div><div></div><div><b>24611 0150 B</b> HONEYCOMB 57 SINGLE USE B</div></div>                                                                                                                                                                                     |   | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>24611 0160</b> GLASS SBL 57</div></div>                                                                                                                                                                                                    |   | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 NLT 953045 Q-DIM

27126 733Q B



**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐

**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 NLT 953045 Q-DIM

27126 733Q B




**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°



### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                                                                                                | Erhältliche Farben                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><br/></div> <p><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</p>     |       |
| <div><br/></div> <p><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</p> |   |

Notes: