
DELTALIGHT




SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

PRODUCTREFERENTIE 20575 9200 FG

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20575 9200 B
FLEMISH BRONZE 20575 9200 FBR
FLEMISH GOLD 20575 9200 FG
GOUD KLEUR 20575 9200 GC
WIT 20575 9200 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 7128-9460lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	9460lm // 71,4W // 132lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4188lm // 82W // 51lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20575_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 FG

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Power box

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B 1 ☐

Dimtype: 1-10V

321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W 1 ☐




321 55 317 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B 1 ☐

Dimtype: 1-10V

321 55 317 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W 1 ☐

SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 FG



20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B — 1

Dimtype: DALI


20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W — 1

LED voedingen

armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 — 1

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 95



300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 — 1

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 80



300 90 133 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1 — 1

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 80



21012 0475 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5 — 1

Dimtype: DALI

Coversets








204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W

SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 FG


	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927


20575 9200 FG

Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Onderdelen voor electrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: