





SUPERNOVA LINE 95 TW DOWN-UP DIM5

274 96 09 26 ED5 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 274 96 09 26 ED5 B

WIT 274 96 09 26 ED5 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	13
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) CABLING 2 CIRCUITS 4 DALI CONTROL CHANNELS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²

Elektrische info

INGANGSSPANNING	120-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN @ 2700K : LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 10520lm UP @ 2700K : LED cluster 33W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 2748lm Or DOWN @ 5700K : LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 12103lm UP @ 5700K : LED cluster 33W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 3020lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN @ 2700K: 10520 lm // 112 W // 94 lm/W UP @ 2700K: 2748 lm // 33 W // 83 lm/W Or DOWN @ 5700K: 12103 lm // 112 W // 108 lm/W UP @ 5700K: 3020 lm // 33 W // 92 lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN @ 2700K: 8016lm // 128,8W // 62lm/W UP @ 2700K: 2402lm // 38W // 63lm/W Or DOWN @ 5700K: 9198lm // 128,8W // 71lm/W UP @ 5700K: 2639lm // 38W // 70lm/W

Opties

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW DOWN-UP DIM5

274 96 09 26 ED5 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [274_96_09_26_ED5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Coversets




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW DOWN-UP DIM5

274 96 09 26 ED5 B


	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW DOWN-UP DIM5

274 96 09 26 ED5 B


Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: