



## SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 FG

BESCHIKBAAR IN



**ZWART** 20575 9200 B

**FLEMISH BRONZE** 20575 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 20575 9200 FG

**GOUD KLEUR** 20575 9200 GC

**WIT** 20575 9200 W



Bekijk op website



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Gependeld
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	3,4
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup>

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC, EPD

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 7128-9460lm
<b>SMD</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L70 > 30000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	9460lm // 71,4W // 132lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	4188lm // 82,1W // 51lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA

### Opties

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20575\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 FG

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W



**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W


#### Power box

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**321 55 312 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B

1

Dimtype: 1-10V

**321 55 312 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W

1



**321 55 317 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B

1

Dimtype: 1-10V


**321 55 317 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W

1

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 FG



**20548 0025 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B

1

Dimtype: DALI

**20548 0025 W** SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W

1


### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 90 130** LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 95




**300 90 132** LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 80




**300 90 133** LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 80




**21012 0475** LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5

1

Dimtype: DALI

### Coversets



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO


**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927


20575 9200 FG



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B


**204 00 90 W** COVERSET R 90 W



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W



**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B


**204 62 62 W** COVERSET S 62 W



**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W



**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 FG

### Ophang toebehoren

---



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

---



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 27

---

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

### Onderdelen voor elektrische verbinding

---



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

---



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

---

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: