
DELTALIGHT




MIKALINE L298 930

PRODUCTREFERENTIE 30613 9300 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 30613 9300 B
GOUD KLEUR 30613 9300 GC





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Plafond Gependeld,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LEDFLEX 41W / CRI>90 / 3000K /3278lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3278lm // 41W // 80lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1724lm // 47,2W // 37lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Opties

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30613_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MIKALINE L298 930


30613 9300 GC

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black ☐



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black ☐




30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black ☐



30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B ☐


Uitsparingsmaat (mm): 51

LED voedingen




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN ☐

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN ☐


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

MIKALINE L298 930


30613 9300 GC



21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 75



30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Dimtype: niet dimbaar

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Dimtype: niet dimbaar

Ophang toebehoren



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B

Bevestigingscomponenten



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C

DELTALIGHT

MIKALINE L298 930

30613 9300 GC




30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B

Plafond doos



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B

DELTALIGHT

MIKALINE L298 930

30613 9300 GC

Notes: