
DELTALIGHT




# FRAX S 927 LINEAR H

**АРТИКУЛ** 26001 9240 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 26001 9240 A
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ** 26001 9240 FBRX
**АНТРАЦИТ** 26001 9240 N




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | наружное |
| **МОНТАЖ** | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP65 |
| **ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ** | IK06 |
| **ВЕС (КГ)** | 1.5 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 120° swiveling, 360° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | 4 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL<br>Oval spread 15°-60° |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 220-240V / 50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | I |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | не диммированный |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | F |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, EPD, RCM |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 14° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 878lm // 8W // 110lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 606lm // 9,2W // 66lm/W |

**Опции**

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

**Аксессуары**

FRAX S KAP

DELTALIGHT


# FRAX S 927 LINEAR H

26001 9240 A

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **26001_XX40_HAND.pdf**


## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светопреломляющие устройства




**26070 0010 N** FRAX S KAP N ☐

### Другое



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: