
DELTALIGHT




NOCTA SQ155 DOWN-UP 2VWFL 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 30129 9305 N

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 30129 9305 A
ZWART 30129 9305 B
FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 30129 9305 FBRX
ANTRACIET 30129 9305 N
WIT 30129 9305 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.2 x TUBE INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	960lm // 8W // 120lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	285lm // 9,2W // 31lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30129_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP 2VWFL 930 DIM5

30129 9305 N

Notes: