





INFORM R1 DOWN-UP 93048

26812 9320 W-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26812 9320 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 26812 9320 B-FG
FLEMISH GOLD-ZWART 26812 9320 FG-B
WIT-ZWART 26812 9320 W-B
WIT-WIT 26812 9320 W-W



Bekijk op website



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.LED 2 x POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP) INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²
Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1752lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 3504lm // 22,9W // 153lm/W UP: 1752lm // 11,5W // 153lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 2800lm // 26,3W // 106lm/W UP: 1121lm // 13,2W // 85lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26812_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 down | 1 up

☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 down | 1 up

☐

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 72

DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN-UP 93048

26812 9320 W-B



Coversets

	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐



DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN-UP 93048


26812 9320 W-B

		<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
		<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
		<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
		<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

Ophang toebehoren

		<u>328 10 01</u> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
		<u>15225 0340 B</u> SUSPENSION ST B	☐
		Uitsparingsmaat (mm): 27	
		<u>15225 0340 W</u> SUSPENSION ST W	☐

Onderdelen voor elektrische verbinding

		<u>328 10 03</u> CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
		<u>15225 0360 B</u> CONNECTION ST B	☐
		Uitsparingsmaat (mm): 43	
		<u>15225 0360 W</u> CONNECTION ST W	☐

DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN-UP 93048

26812 9320 W-B

Notes: