



## INFORM R1 DOWN-UP 93048

**PRODUCTREFERENTIE** 26812 9320 W-B

BESCHIKBAAR IN



**ZWART-ZWART** 26812 9320 B-B

**ZWART-FLEMISH GOLD** 26812 9320 B-FG

**FLEMISH GOLD-ZWART** 26812 9320 FG-B

**WIT-ZWART** 26812 9320 W-B

**WIT-WIT** 26812 9320 W-W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                                                                                |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Gependeld                                                                                                                                                     |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                                                                                  |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 2.2                                                                                                                                                                   |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                                                                                                                        |
| <b>INFO</b>                   | 96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN)<br>EXCLLED 2 x POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP)<br>INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | C                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                                                                                    |
| <b>LICHTBRON</b>                | DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm<br>UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1752lm |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM3                                                                                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000                                                                                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 71°                                                                                                                    |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | DOWN: 3504lm // 22,9W // 153lm/W<br>UP: 1752lm // 11,5W // 153lm/W                                                     |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | DOWN: 2800lm // 26,3W // 106lm/W<br>UP: 1121lm // 13,2W // 85lm/W                                                      |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

### Opties

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26812\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐


**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 down | 1 up

☐

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 down | 1 up

☐

**Dimtype: DALI**






**Uitsparingsmaat (mm): 72**

# DELTALIGHT

## INFORM R1 DOWN-UP 93048

26812 9320 W-B

### Coversets


|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 62 ANO</u></b>  | COVERSET R 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 B</u></b>    | COVERSET R 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 W</u></b>    | COVERSET R 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|   | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## INFORM R1 DOWN-UP 93048

26812 9320 W-B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W

☐

**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

☐


**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

☐

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

☐


### Ophang toebehoren



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

**Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B


☐

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

☐

### Onderdelen voor elektrische verbinding



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

**Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

**Uitsparingsmaat (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

# DELTALIGHT

## INFORM R1 DOWN-UP 93048

26812 9320 W-B

Notes: