DELTALIGHT

SPL14 - SPY 27 92730 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 27314 9225 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27314 9225 B
FLEMISH BRONZE 27314 9225 FBR
FLEMISH GOLD 27314 9225 FG
GOUD KLEUR 27314 9225 GC
WIT 27314 9225 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version)

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	459lm // 6,7W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

VISOR 27

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27314_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 27 92730 DIM5

27314 9225 GC

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 15

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 36

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 15

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 30

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen

24144 0040 B VISOR 27 B

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

D-LINER SHIFTLINE 19

Beschikbare kleuren

29110 0010 D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 27 92730 DIM5

27314 9225 GC



29110 0030 D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m

SPLITLINE 14 profile	Beschikbare kleuren
 **27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m	
 **27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m	

Notes: