



## SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 GC

BESCHIKBAAR IN



**ZWART** 20575 9200 B

**FLEMISH BRONZE** 20575 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 20575 9200 FG

**GOUD KLEUR** 20575 9200 GC

**WIT** 20575 9200 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                                                       |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Gependeld                                                                                                                            |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                                                         |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 3.4                                                                                                                                          |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                                                                                               |
| <b>INFO</b>                   | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                            |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 7128-9460lm |
| <b>SMD</b>                      | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                     | L70 > 30000                                                    |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 9460lm // 71,4W // 132lm/W                                     |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 4188lm // 82,1W // 51lm/W                                      |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA


### Opties

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20575\_XXX0\_HAND.pdf**



VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Power box


# armaturen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div><div></div><div># armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -&gt; max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.</div></div> |                                                             | Min. stroom   Max. stroom  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>321 55 312 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>321 55 312 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>321 55 317 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>321 55 317 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W | 1 <input type="checkbox"/> |

# DELTA LIGHT

## SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 GC



**20548 0025 B**

SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B

1

☐

Dimtype: DALI

**20548 0025 W**

SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W

1

☐


### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 130**


LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5

1

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 95



**300 90 132**


LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1

1

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 80



**300 90 133**


LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1

1

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 80



**21012 0475**


LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5

1

☐

Dimtype: DALI

### Coversets



**204 00 62 ANO**

COVERSET R 62 ANO

☐

**204 00 62 B**

COVERSET R 62 B

☐

**204 00 62 W**






COVERSET R 62 W

☐

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 GC


|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 GC

### Ophang toebehoren

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 01</b> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)</b>                                   |                                             |                          |
|  | <b>15225 0340 B</b> SUSPENSION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uitsparingsmaat (mm): 27</b>                                                   |                                             |                          |
|                                                                                   | <b>15225 0340 W</b> SUSPENSION ST W         | <input type="checkbox"/> |

### Onderdelen voor elektrische verbinding

|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)</b>                                     |                                             |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uitsparingsmaat (mm): 43</b>                                                     |                                             |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W         | <input type="checkbox"/> |

Notes: