
DELTALIGHT




FRAX M SUPERSPOT 92708 DIM5

RÉFÉRENCE 26111 9215 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 26111 9215 A
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26111 9215 FBRX
ANTHRACITE 26111 9215 N





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	2.4
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	7 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	110-277V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1884lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1884lm // 18,2W // 103lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1620lm // 21W // 77lm/W

Références optionnelles

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX M KAP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **26111_XX15_HAND.pdf**


DELTALIGHT

FRAX M SUPERSPOT 92708 DIM5

26111 9215 N


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



26070 0020 N FRAX M KAP N ☐

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: