
DELTALIGHT




MIKALINE-OH! L148 92734 MDL

RIFERIMENTO PRODOTTO 30614 9220 B

DISPONIBILE IN
NERO 30614 9220 B
ORO COLORATO 30614 9220 GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie,Soffitto Sospensione,Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 581lm)
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1162lm // 10,4W // 112lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	918lm // 12W // 77lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
DIMMABLE MODULATOR
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Opzioni

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V


MIKALINE-OH! L148 92734 MDL

30614 9220 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30614_XXX0_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9


Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Cavi di alimentazione



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black



30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black




30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

Dimensione del foro (mm): 51

MIKALINE-OH! L148 92734 MDL


30614 9220 B

Alimentatore per led




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40



30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Componenti per sospensioni



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L148 92734 MDL

30614 9220 B

Componenti per il fissaggio



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C




30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L148 92734 MDL

30614 9220 B

Basi a soffitto



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B

Notes: