



## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927


28477 9200 GC

DOSTĘPNE W


**CZARNY** 28477 9200 B

**ZŁOTO KOLOROWANE** 28477 9200 GC

**BIAŁY** 28477 9200 W



Ø115



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                | wewnętrzne                                               |
| <b>MONTAŻ</b>                     | Sufit Wbudowane                                          |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>  | okrągłe - Ø KIT                                          |
| <b>GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b> | 165                                                      |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>            | IP20                                                     |
| <b>WAGA (KG)</b>                  | 0.5                                                      |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>        | bez regulacji                                            |
| <b>INFORMACJA</b>                 | REFLECTOR WALLWASH<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD                                         |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                          |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 11,3-16,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-2195lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                             |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                        |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                          |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 2195lm // 16,4W // 134lm/W                                   |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1806lm // 18,9W // 96lm/W                                    |

### Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28477\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927

28477 9200 GC

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                                                        | Mounting Kit                                                                                                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>              |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Stucanet</b>                    |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>          |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>         |  28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC | Required |
|                                                                                                                     |  28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC | Required |

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30

## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927

28477 9200 GC



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1 ☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5











1(1) | 1(0) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72

## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927

28477 9200 GC

|                                                                                    |                                                                         |                                                 |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 69</b>                                                        | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9            | 3(3)   3(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 84                                                |                                                 |             |                          |
|    | <b>300 90 124</b>                                                       | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7               | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny          |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 55                                                |                                                 |             |                          |
|    | <b>300 90 125</b>                                                       | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5          | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 55                                                |                                                 |             |                          |
|    | <b>300 90 135</b>                                                       | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 2->2   2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: nie ściemniany                                         |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 90                                                |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0010</b>                                                       | LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: nie ściemniany                                         |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 50                                                |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0021</b>                                                       | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V                               |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 54                                                |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0035</b>                                                       | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 54                                                |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 004W</b>                                                       | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 2(2)   2(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable                           |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 84                                                |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 005W</b>                                                       | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable                           |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 54                                                |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0268</b>                                                       | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy                       |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 50                                                |                                                 |             |                          |

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927

28477 9200 GC




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

### Zestaw montażowy




**28400 0030** MOUNTING KIT ENTERO RD-L



Wymiar wycięcia (mm): 162

### Zestaw montażowy sufit napinany



**28400 0090** MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC



## ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 927

28477 9200 GC



**28400 0150** MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC



Notes: