
DELTALIGHT




COMPO L 93041

ODNIESIENIE 9 15735 9330 C

DOSTĘPNE W
CZARNY 9 15735 9330 B
CHROM 9 15735 9330 C
CIEMNY CHROM 9 15735 9330 DC
BIALY 9 15735 9330 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 135
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	130
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.46
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2101lm // 17,2W // 123lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1618lm // 19,8W // 82lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Akcesoria

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **9_15735_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L 93041

9 15735 9330 C

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 3200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA	1->2
15710 3600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1
15710 3700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA	1
15710 4200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1
15710 4400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA	1->2
15710 4700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1
15710 5200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA	1->2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

DELTALIGHT

COMPO L 93041

9 15735 9330 C

Zestaw montażowy



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

Wymiar wycięcia (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

Wymiar wycięcia (mm): 92

Urządzenia do regulacji światła

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS ☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS ☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL ☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

Notes: