



LOGIC LINEAR ON 880 94040 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 30835 9435 N

BESCHIKBAAR IN



ALU GRIJS 30835 9435 A

ZWART 30835 9435 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 30835 9435 FBRX

ANTRACIET 30835 9435 N

WIT 30835 9435 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw, Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK07
GEWICHT (KG)	2
INFO	16 x LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3898lm // 28,8W // 131lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2967lm // 33,1W // 90lm/W

Benodigdheden

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

THROUGH WIRING SET IP68

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30835_XXX5_HAND.pdf](#)


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75

2

Bevestigingscomponenten



30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX

30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N



30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX

30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N



30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX

30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 94040 DIM5

30835 9435 N



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: