
DELTALIGHT




COMPO S IP44 94020

RÉFÉRENCE 9 15743 9420 W

DISPONIBLE EN
NOIR 9 15743 9420 B
CHROME 9 15743 9420 C
CHROME FONCÉ 9 15743 9420 DC
BLANC 9 15743 9420 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 90
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	85
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
POIDS (KG)	0.136
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6,4W / CRI>90 / 4000K / 526lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	526lm // 6,4W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	417lm // 7W // 57lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **9_15743_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S IP44 94020

9 15743 9420 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4 ☐
15710 3300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA	1->2 ☐
15710 3800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1 ☐
15710 4500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1 ☐
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13 ☐

Type de gradation: DALI

15710 5300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1 ☐

Type de gradation: DALI

kit de montage



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

Dimension de découpe (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐

DELTALIGHT

COMPO S IP44 94020

9 15743 9420 W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Dimension de découpe (mm): 55

modifier les dispositifs de lumière

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

Dimension de découpe (mm): 26,5

Notes: