



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 32112 9200 B

МАТОВЫЙ АЛЮМ. 32112 9200 BRA

МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 32112 9200 BRAT

БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 32112 9200 BRBB

МАТОВАЯ МЕДЬ 32112 9200 BRCU

МАТОВОЕ ЗОЛОТО 32112 9200 BRG

МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 32112 9200 BROB

КРЕМОВЫЙ 32112 9200 CR

ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 32112 9200 PB

БЕЛЫЙ 32112 9200 W



Веб страница продукта



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 868lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	13° (central part only): rf: 91 / Rg: 99 24° central part: rf: 91 / Rg: 99 24° ring part: rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM2 SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 868lm // 5,5W // 158lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	13° (central part only): 475lm // 6,7W // 71lm/W Or 24° ring part: 347lm // 6,3W // 55lm/W

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 B

Обязательные комплектующие

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32112_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. 
 Plasterboard	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. 
 Stucanet	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. 
 Concrete + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. 
 Lintel + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. 
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. 
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 
	 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101 
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101 
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 
 Cold stretched ceiling	 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC 
 Warm stretched ceiling	 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC 



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5	3 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 75	
 32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5	3 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 75	

 15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	☐
 15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	☐
 15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 105	

Notes: