




SPL14 - SPY 39 WALLWASH 927
DIM5

27330 9205 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 27330 9205 B
FLEMISH BRONZE 27330 9205 FBR
FLEMISH GOLD 27330 9205 FG
GOLDFARBEN 27330 9205 GC
WEISS 27330 9205 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	413lm // 6,7W // 62lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	



Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27330_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	10
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SPLITLINE 14 profile	Erhältliche Farben
 27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m	
 27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

27330 9205 W