





FRAX SB 92714

26000 9210 N

DISPONIBLE EN
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26000 9210 FBRX
ANTHRACITE 26000 9210 N
VERT SAPIN 26000 9210 PGR



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique, Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.3
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 2m

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 878lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	878lm // 8W // 110lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	676lm // 9,2W // 73lm/W

Références obligatoires	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	

Références optionnelles	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Accessoires	
FRAX S KAP	

DELTALIGHT

FRAX SB 92714

26000 9210 N

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26000_XX10_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les accessoires de montage pour les bornes




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

26070 0040 N FRAX PIN N

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

les accessoires de fixations



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

26070 0060 N FRAX BRACKET N

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

modifier les dispositifs de lumière



26070 0010 N FRAX S KAP N

DELTALIGHT

FRAX SB 92714

26000 9210 N

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26070 0050 N FRAX STRAP N



Notes: