



STIP W R 927

223 54 92 W

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 223 54 92 A

CZARNY 223 54 92 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 223 54 92 FBRX

ANTRACYT 223 54 92 N

BIAŁY 223 54 92 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP55
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.GLASS INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm
TM-30 VALUES	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	385lm // 3,9W // 98lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	265lm // 4,5W // 59lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [223_54_83_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

STIP W R 927

223 54 92 W