



STIP W R 927

223 54 92 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 223 54 92 A
ЧЕРНЫЙ 223 54 92 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 223 54 92 FBRX
АНТРАЦИТ 223 54 92 N
БЕЛЫЙ 223 54 92 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP55
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.GLASS INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	385lm // 3,9W // 98lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	265lm // 4,5W // 59lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [223_54_83_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

STIP W R 927

223 54 92 W