
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR ON 880 94040 DIM5

REFERENCIA 30835 9435 W

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30835 9435 A
NEGRO 30835 9435 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30835 9435 FBRX
ANTRACITA 30835 9435 N
BLANCO 30835 9435 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK07
PESO (KG)	2
INFORMACIÓN	16 x LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3898lm // 28,8W // 131lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2967lm // 33W // 90lm/W

Requisitos

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 94040 DIM5

30835 9435 W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30835_XXX5_HAND.pdf**


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

 # de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75

Accesorios de Fijación



30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX

30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N



30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX

30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N



30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX

30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 94040 DIM5

30835 9435 W



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

Partes para conexión eléctrica



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

Notes: