



LUNELLE 52 CLIP 92730

32812 9220 BRA

DISPONIBLE EN

ALU CEPILLADO 32812 9220 BRA



ANTRACITA CEPILLADO 32812 9220 BRAT

BRONCE MARRÓN CEPILLADO 32812 9220 BRBB

COBRE CEPILLADO 32812 9220 BRCU

ORO CEPILLADO 32812 9220 BRG

BRONCE VIEJO CEPILLADO 32812 9220 BROB



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Semiempotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 40
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	40
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	12
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	485lm // 5,6W // 86lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	388lm // 6,4W // 60lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Accesorios

VISOR 52










Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32812_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

LUNELLE 52 CLIP 92730

32812 9220 BRA

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 6 (6)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

Dimensión de corte (mm): 82



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 -> 4 (2)


Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72

DELTALIGHT

LUNELLE 52 CLIP 92730

32812 9220 BRA




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1 -> 10 (7)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 3 (2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1 -> 3 (2)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 4

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 3

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48




21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

1 -> 1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 35

Dispositivos de modificación de Luz



32810 0010 DC VISOR 52 DC

Notes: