



LUNELLE 52 CLIP 92730

32812 9220 BRA

BESCHIKBAAR IN

ALU GEBORSTELD 32812 9220 BRA



GEBORSTELD ANTRACIET 32812 9220 BRAT

GEBORSTELD BRUIN BRONS 32812 9220 BRBB

GEBORSTELD KOPER 32812 9220 BRCU

GEBORSTELD GOUD 32812 9220 BRG

GEBORSTELD OUD BRONS 32812 9220 BROB



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Plafond Half inbouw |
| ZAAGMAAT/OPENING (MM) | rond - 40 |
| INBOUWDIEPTE (MM) | 40 |
| DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM) | 12 |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0.3 |

Elektrische info

| | |
|-----------------------|--|
| KLASSE | III |
| DIM TYPE | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| ENERGIE KLASSE | G |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm |
| SMDC | SDCM3 |
| RISK-GROEP | RG2 |
| BEAMANGLE | 30° |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 485lm // 5,6W // 86lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | 388lm // 6,4W // 60lm/W |

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Accessoires

VISOR 52










Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32812_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

LUNELLE 52 CLIP 92730

32812 9220 BRA

PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|--------------|
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |
|  Concrete | - |
|  Concrete + plaster | - |
|  Lintel + plaster | - |
|  Hollow-core slab | - |
|  Hollow-core slab + plaster | - |
|  Stretched ceiling | - |

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 6 (6)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 -> 4 (2)


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72

DELTALIGHT

LUNELLE 52 CLIP 92730

32812 9220 BRA



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1 -> 10 (7)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 3 (2)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1 -> 3 (2)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 4

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

1 -> 1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 35

Licht veranderende onderdelen



32810 0010 DC VISOR 52 DC

Notes: