
DELTALIGHT




SPIX P70-2 92710

PRODUCTREFERENTIE 29717 9210 N

BESCHIKBAAR IN
ANTRACIET 29717 9210 N
DENNENGROEN 29717 9210 PGR





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK05
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	LENS 10° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	440lm // 4W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	346lm // 4,6W // 75lm/W

Benodigdheden

PIN 11
PLATE 12

Opties

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29717_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPIX P70-2 92710

29717 9210 N


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



229 01 11 PIN 11



15223 0120 N PLATE 12 N

Notes: