





SPIX P70-2 92710

29717 9210 N

DISPONIBLE EN

ANTHRACITE 29717 9210 N

VERT SAPIN 29717 9210 PGR



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK05
POIDS (KG)	1.8
ORIENTATION	90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS 10° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
CLASSE D'ÉNERGIE	F
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	440lm // 4W // 110lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	346lm // 4,6W // 75lm/W

Références obligatoires

PIN 11

PLATE 12

Références optionnelles

CBOX

IP68 CONNECTION KIT

IP68 CONNECTOR 3P

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29717_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les connexions étanches



216 12 00 CBOX

☐

Dimension de découpe (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

les accessoires de montage pour les bornes



229 01 11 PIN 11

☐

15223 0120 N PLATE 12 N

☐

Notes: