



DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 BRBB

DISPONIBLE EN

NOIR 19441 9220 B

ALU BROSSÉ 19441 9220 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 19441 9220 BRAT

BRONZE BRUN BROSSÉ 19441 9220 BRBB

CUIVRE BROSSÉ 19441 9220 BRCU

OR BROSSÉ 19441 9220 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 19441 9220 BROB

CRÈME 19441 9220 CR

FLEMISH BRONZE 19441 9220 FBR

FLEMISH GOLD 19441 9220 FG

COULEUR OR 19441 9220 GC

NOIR PIANO 19441 9220 PB

BLANC 19441 9220 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales		
	EMPLACEMENT	interieur
	INSTALLATION	Plafond Encastré
	FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
	PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	95
	INDICE DE PROTECTION	IP23/20
	POIDS (KG)	0.3
	ORIENTATION	non réglable
	INFORMATIONS	LENS FL-20° EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques		
	CLASSE	III
	TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
	CLASSE D'ÉNERGIE	D
	CERTIFICATS	EPD, LCA

Info Source lumineuse		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
	SDCM	SDCM2
	GROUPE DE RISQUE	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	20°
	TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	905lm // 6W // 150lm/W
	TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	774lm // 6,9W // 112lm/W


Remarques		
High Efficacy : > 100lm/W		

Références obligatoires		
MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.		
MOUNTING KIT AIR 101		
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)		

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **19441_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Plasterboard	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Stucanet	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Concrete + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Lintel + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Hollow-core slab + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Ventilation in plasterboard	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1
		29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101
		29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101
	Ventilation in concrete + plaster	29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101
		29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101
		29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1
	Cold stretched ceiling	15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC
	Warm stretched ceiling	15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimension de découpe (mm): 27

7

DELTALIGHT


DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720


19441 9220 BRBB


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


☐


les alimentations led	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.


	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(I)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			

	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 42			

	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	2->2	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			

	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1(I)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 55			

	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1(0)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 47			

	21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2->3(2)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 55			


kit de montage		
	15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 105		

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 BRBB

kit de montage plafond tendu




15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC

☐

15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐


kit de montage - side air + light



29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101

☐

Dimension de découpe (mm): 168




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Dimension de découpe (mm): 168

kit de montage - top air + light




29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

☐

Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimension de découpe (mm): 135

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 BRBB

kit de montage - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101

Dimension de découpe (mm): 168

☐

Notes: