



DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 BRBB

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 19441 9220 B

ALU GEBÜRSTET 19441 9220 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 19441 9220 BRAT

GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 19441 9220 BRBB

GEBÜRSTETES KUPFER 19441 9220 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 19441 9220 BRC

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 19441 9220 BROB

CREME 19441 9220 CR


FLEMISH BRONZE 19441 9220 FBR

FLEMISH GOLD 19441 9220 FG

GOLDFARBEN 19441 9220 GC

KLAVIER SCHWARZ 19441 9220 PB

WEISS 19441 9220 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	95
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP23/20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, LCA

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	905lm // 6W // 150lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	774lm // 6,9W // 112lm/W

Bemerkungen

High Efficacy : > 100lm/W

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 101

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Notstrom Einheit



DELTALIGHT


DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720


19441 9220 BRBB


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


☐

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom


 300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(1)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40		


 300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	1	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 42		

 300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	2->2	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55		

 21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1(1)	☐
Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55		

 21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1(0)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 47		

 21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2->3(2)	☐
Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55		


Mounting Kit	
 15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	☐
Ausschnittmaß (mm): 105	

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 BRBB

Mounting Kit Spanndecken




15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC

☐

15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐

Montagesätze -air + light




29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101

Ausschnittmaß (mm): 168

☐

Montagesätze - top air + light




29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

Ausschnittmaß (mm): 135

☐

Montagesätze - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 168

☐

Montagesätze - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 135

☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 BRBB

Montagesätze - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101



Ausschnittmaß (mm): 168

Notes: